Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT EXTERIOR LED LEDVANCE (OSRAM) CANOPY COMP V 145 W 857 IP66 DIM, 19575 LM, 5700 K, 110°, DIMABIL

Beneficii produs Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de pana la 135 lm/W Cutie de jonctiune pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor pentru corpurile de iluminat cu lampi cu vapori de mercur sau cu halogenuri metalice Benzinarii Unitati industriale si de depozitare Docuri de incarcare Caracteristici produs Driver pentru diminuarea intensitatii luminoase 1-10V Durata de functionare (L70/B50): 80.000 h (la 25 °C) Culoarea carcasei: alb Capac din sticla de inalta calitate DATE ELECTRICE
Putere nominala 145,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 665,000 mA
soc de curent la anclansare 76 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 150 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 5
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 5
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 8
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 15 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 19575 lm
Eficacitate luminoasa 135 lm/W
Temperatura culorii 5700 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm

Intensitate luminoasa 7210 cd
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 110 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 400,00 mm
inaltime 70,00 mm
Latime 400,00 mm
Greutate produs 3400,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Aluminum
Material de acoperire Sticla
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3-POLI (L, N, PE)
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare nu este cazul
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 80000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 25000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 644 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; LVD; EMC; ROHS; REACH; SLR; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 881,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-exterior-led-ledvance-osram-canopy-comp-v-145-w-857-ip66-dim-19575-lm-5700-k-110deg-dimabil