



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM BULKHEAD E 1,3 W 3H EM/AC AT, 200 LM, 5700 K, IP65, 100°X120°

Beneficii produs Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h intretinere usoara cu functie de testare automata sau comutator de testare integrat Pictograme de urgenta incluse in ambalaj Zone de utilizare Iluminat antipanica Industrie Coridoare, case ale scarilor, zone Caracteristici produs Flux luminos: 200 lm Tip de protectie: IP65 Timp de descarcare a bateriei: 3 h Tehnologia bateriei: LiFePO4 Test functional: manual (MA) sau automat (AT) Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuala Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 1,30 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Curent nominal 42,000 mA

soc de curent la anclansare 6,8 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 48 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 110

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 88

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 141

Factor de putere ? 0,3

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 200 lm

Eficacitate luminoasa 150 lm/W

Temperatura culorii 5700 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcn

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM) < 1

Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0,4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 100 ° x 120 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 355,00 mm

inaltime 63,00 mm

Latime 115,00 mm

Greutate produs 510,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Policarbonat (PC)|Acrilonitril butadien stiren (ABS)

Material de acoperire Policarbonat (PC)/Acrilonitril butadien stiren (ABS)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale 0...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare 0...+35 °C

Tipul racordului Borna

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon; Perete

Mediu de utilizare Interior

Adancime de montare 0 mm

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 50000

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 460 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire 8 %

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V

Capacitate nominala a bateriei 1800 mAh

Timp de incarcare a bateriei 24 h

ILUMINAT DE URGENTA

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa

Utilizare in zona de urgenta Iluminat pentru cale de evacuare; Iluminat antipanica

Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut

Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat

Putere in mod de functionare regim urgenta 1.3 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 200 lm

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h

Comutator de proba integrat Da

CERTIFICATE și STANDARDE

Standarde CE; CB; EAC; UKCA; ENEC

Corp de iluminat cu temperatura limitată la suprafață, „D sign” Nu

Protecție la lovirea cu mingea Nu

Modul LED înlocuibil Nu se poate înlocui

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 146,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-bulkhead-e-1-3-w-3h-em-ac-at-200-lm-5700-k-ip65-100degx120deg>