Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM BULKHEAD E 1,3 W 3H EM/AC AT, 200 LM, 5700 K, IP65, 100°X120°

Beneficii produs Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h intretinere usoara cu functie de testare automata sau comutator de testare integrat Pictograme de urgenta incluse in ambalaj Zone de utilizare Iluminat antipanica Industrie Coridoare, case ale scarilor, zone Caracteristici produs Flux luminos: 200 lm Tip de protectie: IP65 Timp de descarcare a bateriei: 3 h Tehnologia bateriei: LiFePO4 Test functional: manual (MA) sau automat (AT) Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuala Mod de functionare: intretinut (M) sau neintretinut (NM). Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 1,30 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 42,000 mA
soc de curent la anclansare 6,8 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 48 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 110
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 88
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 141
Factor de putere ? 0,3
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 200 lm
Eficacitate luminoasa 150 lm/W
Temperatura culorii 5700 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece

Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0,4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 100 ° x 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 355,00 mm
inaltime 63,00 mm
Latime 115,00 mm
Greutate produs 510,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)|Acrilonitril butadien stiren (ABS)
Material de acoperire Policarbonat (PC)/Acrilonitril butadien stiren (ABS)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare 0…+35 °C
Tipul racordului Borna
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Interior
Adancime de montare 0 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 460 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire 8 %
BATERIE
Tip de baterie LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS] Others
Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V
Capacitate nominala a bateriei 1800 mAh
Timp de incarcare a bateriei 24 h
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa
Utilizare in zona de urgenta Iluminat pentru cale de evacuare; Iluminat antipanica
Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut
Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat
Putere in mod de functionare regim urgenta 1.3 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 200 lm
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h
Comutator de proba integrat Da

CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; EAC; UKCA; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 152,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-bulkhead-e-1-3-w-3h-em-ac-at-200-lm-5700-k-ip65-100degx120deg