Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM SPOT E 1,3 W 3H AT, 200 LM, 5700 K, IP20, 150°

Beneficii produs Lentile flexibile modificabile pentru diferite aplicatii incluse in ambalaj Mai putine corpuri de iluminat per instalatie datorita distributiei optimizate a luminii intretinere usoara cu functie de testare automata sau comutator de testare integrat Zone de utilizare Iluminat antipanica Foaiere Birouri Coridoare, intrari, holuri, scari, lifturi Caracteristici produs Timp de descarcare a bateriei: 3 h Tehnologia bateriei: LiFePO4 Test functional: manual (MA) sau automat (AT) Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuala Mod de functionare: neintretinut (NM) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 1,30 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 20,000 mA
soc de curent la anclansare 6,72 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 47.6 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 111
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 89
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 142
Factor de putere ? 0,2
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 200 lm
Eficacitate luminoasa 150 lm/W
Temperatura culorii 5700 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra > 70

Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) ? 1
Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0,4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 150° + 155x90 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
1.3 W 5700 K 200 lm + 160 lm 150 lm/W + 120lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 104,00 mm
inaltime 66,00 mm
Greutate produs 250,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare 0…+35 °C
Tipul racordului Borna
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 95 mm
Adancime de montare 66.00 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 230 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire 28 %
BATERIE
Tip de baterie LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS] Others
Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V
Capacitate nominala a bateriei 1800 mAh
Timp de incarcare a bateriei 24 h
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa
Utilizare in zona de urgenta Iluminat antipanica
Tip de functionare a iluminatului de urgenta Neintretinut
Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat
Putere in mod de functionare regim urgenta 1.3 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 200 lm
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h
Comutator de proba integrat Da
CERTIFICATE sI STANDARDE

Standarde CE; CB; EAC; UKCA; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 156,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-spot-e-1-3-w-3h-at-200-lm-5700-k-ip20-150deg