



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE OFFICE LINEAR V 2CCT  
OPAL, 34,00 W, 4352 LM, 4000 K, IP20, 100°, CRI >90**

Beneficii produs inalta performanta cu CRI90 si pana la 130 lm/W Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver Foarte versatil datorita CCT selectabil Instalare simpla Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Iluminare generala pentru spatii interioare Configurare cu linie unica si continua Caracteristici produs Design modern Durata de viata (L70/B50): pana la 100.000 h Durata de viata (L80/B10): pana la 89.000 h inalta eficacitate luminoasa: pana la 130 lm/W Flux luminos de pana la 4400 lm Consistenta initiala a culorii: 3 SDCM DATE ELECTRICE

Putere nominala 34,00 W

Curent nominal 380,000 mA

Clasa de protectie I

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4352 lm

Eficacitate luminoasa 128 lm/W

Temperatura culorii 3000 ... 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra > 90

Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdcn

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 100 °

Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) ? 25

Dimensiuni si greutate

Lungime 1120,00 mm

inaltime 45,00 mm

Latime 42,50 mm

Greutate produs 500,00 g

## MATERIALE SI CULORI

Material corp Aluminum

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

## APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C

Tipul racordului Borna

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Mediu de utilizare Interior

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 89000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

## CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; ENEC; EAC

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

## FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 isopropylidenedisphenol

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 201,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-office-linear-v-2cct-opal-34-00-w-4352-lm-4000-k-ip20-100deg-cri-90>