



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE OFFICE LINEAR SF V 34
W WT PS 1124, IP20, ALB, DIMABIL

Beneficii produs Instalare simpla Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Iluminare generala pentru spatii interioare Configurare cu linie unica si continua Aplicari aparente Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 100,000 h Disponibil cu culoare a carcasei alba, neagra si gri DATE ELECTRICE

Putere nominala 34,00 W

Tensiune nominala 200...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 400,000 mA

Timp soc de curent la anclansare T h50 236 μ s

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 25

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 27

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 42

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 15 %

Clasa de protectie I

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4

Dimensiuni si greutate

Lungime 1128,00 mm

inaltime 73,00 mm

Latime 45,00 mm

Greutate produs 1050,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Aluminum

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C

Tipul racordului Borna

Tip de protectie IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de montare Aparent

Mediu de utilizare Interior

Cu sursa de lumina Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; ENEC; EAC

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 isopropylidenedisphenol

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 289,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-office-linear-sf-v-34-w-wt-ps-1124-ip20-alb-dimabil>