Image not found or type



LEDVANCE PRODUS INTELIGENT PENTRU ILUMINAT LEDVANCE SMART+ FILAMENT GLOBE DIMMABLE 53 6 W/2400 K E27, 680 LM, IP20

Beneficii produs Control wireless prin aplicatie Usor de instalat si de utilizat Nu contine mercur Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Zone de utilizare Iluminare generala Interioare de spatii rezidentiale Utilizare specializata (hoteluri, baruri, buticuri etc.) Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Se poate controla prin aplicatia SMART+ (cu minim Android 8.0 sau iOS 14.0) Se poate controla cu Google Assistant si Amazon Alexa Protocol de retea: Wi-Fi Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Durata de viata pana la 15.000 h Echipamente / Accesorii Pentru control prin aplicatia LEDVANCE SMART+, este nevoie de un smartphone sau o tableta (cu minim Android 8.0 sau iOS 14.0) Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE
Putere nominala 6 W
Putere constructie 6.00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Curent nominal 50 mA
Frecventa de functionare 50…60 Hz; 50
Frecventa retea 50…60 Hz
Factor de putere ? > 0,50
Putere echivalenta declarata lampa conventionala 53 W
Mod de functionare CA retea
DATE FOTOMETRICE
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Flux luminos nominal 680 lm
Flux luminos 680 lm
Eficacitate luminoasa 113 lm/W

Temperatura culoare reglabila 2400 K
Temperatura culorii 2400 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Parametru licarire (Pst LM) 1.0
Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 300 °
Timp de amorsare < 0.5 s
Timp de incalzire (60 %) ‹ 0.50 s
Dimensiuni si greutate
Greutate produs 100,00 g
Diametru 124,00 mm
Diametru maxim 124 mm
Lungime 168,00 mm
Latime 124.00 mm
inaltime 124.00 mm
Bec exterior G125
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
Durata de viata 15000 h
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.70
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Auriu
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Fara mercur Da
Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.
Soclul (denumire standard) E27
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Network protocol WiFi
Tehnologie inteligenta compatibila pentru locuinta Google Home; Amazon Alexa
1) Prin aplicatie
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica E 1)
Consum de energie 6.00 kWh/1000h
Standarde CE
Tip de protectie IP20
1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata LED
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27
Sursa de lumina conectata (CLS) Da
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu

Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0.5 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS 0.50
Putere echivalenta declarata Da
Coordonata x a cromaticitatii 0.494
Coordonata y a cromaticitatii 0.424
R9 Indice de redare a culorilor 0.00
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0.90
Factor de defazaj 0.50
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 644682
Numarul modelului AC32968
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 62,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/produs-inteligent-pentru-iluminat-ledvance-smart-filament-globe-dimmable-53-6-w-2400-k-e27-680-lm-ip20