



**LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FLOODLIGHT LUX SENSOR 30 W 840
BLACK, 2700 LM, 4000 K, IP65, 105°, NEGRU**

Beneficii produs Produs durabil datorita garantiei de 3 ani si duratei de viata de 30.000 de ore Sticla mata care reduce efectul de stralucire Suport indoit pentru montare usoara Ajustare usoara a razei de actiune a senzorului, detectarii luminii naturale si timpului de mentinere Zone de utilizare Gradini si alte zone exterioare Ateliere, garaje, spatii de depozitare exterioare acoperite Utilizare in spatii exterioare (IP65) Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 30.000 h Garantie 3 ani Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Difuzor mat Senzor reglabil cu functii: timp, lux, zona Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 30,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50 Hz

Curent nominal 135,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 94

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 94

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2700 lm

Eficacitate luminoasa 90 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdc
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 105 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 159,00 mm

inaltime 52,00 mm

Latime 175,00 mm

Greutate produs 384,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Negru

Culoarea carcasei Negru

Material corp Aluminum

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -30...+80 °C

Tipul racordului Cablu, 3 poli

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Perete

Mediu de utilizare nu este cazul

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 20000

Senzor

Tip de senzor Lumina; Miscare

Tehnologie cu senzor Infrarosu pasiv (PIR)

Unghi de detectie al senzorului 120 °

Timp de comutare controlat cu senzor 8 s...10 min

Interval de detectie pentru senzorul de miscare 8-10 m

Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 5...2000 lx

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; EAC; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 isopropylidenedisphenol (80-05-7)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 109,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-floodlight-lux-sensor-30-w-840-black-2700-lm-4000-k-ip65-105deg-negru>