



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FLOODLIGHT LUX 20 W 865 BLACK, 1800 LM, 6500 K, IP65, 105°, NEGRU

Beneficii produs Produs durabil datorita garantiei de 3 ani si duratei de viata de 30.000 de ore Sticla mata care reduce efectul de stralucire Suport indoit pentru montare usoara Zone de utilizare Gradini si alte zone exterioare Ateliere, garaje, spatii de depozitare exterioare acoperite Utilizare in spatii exterioare (IP65) Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 30.000 h Garantie 3 ani Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Difuzor mat Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 20,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50 Hz

Curent nominal 91,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 145

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 145

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 1800 lm

Eficacitate luminoasa 90 lm/W

Temperatura culorii 6500 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala

Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdc
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 105 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 124,00 mm
inaltime 30,00 mm
Latime 99,00 mm
Greutate produs 212,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Material corp Aluminum
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -30...+80 °C
Tipul racordului Cablu, 3 poli
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Perete
Mediu de utilizare nu este cazul
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 20000
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE; EAC; UKCA
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 isopropylidenedisphenol (80-05-7)
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 41,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-led-ledvance-floodlight-lux-20-w-865-black-1800-lm-6500-k-ip65-105deg-negru>