Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH P, 100,00 W, 220-240 V, IP66, DIMABIL

Beneficii produs Long lasting and high reliability From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power Suitable for installation under sunlight IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off Zone de utilizare Public squares and architecture lighting Suitable for indoor and outdoor SELV installations Suitable for use in luminaires of protection class I Caracteristici produs 1 to 4 DALI addressable channels LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels AstroDim functionality Dimming range: 0/0, 1…100 % Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE) Inrush current limiter circuit DATE ELECTRICE
Putere nominala 100,00 W
Putere nominala de iesire 100 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 24 V 1)
CA tensiune de intrare 198…264 V
CC tensiune de intrare 176…276 V
U-OUT (tensiune de lucru) 24,7 V
soc de curent la anclansare 55 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 5 %
Factor de putere ? > 0,95
Eficienta ECG 93 %
Pierdere de putere a dispozitivului 7 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 18
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 29
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 27
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 8 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 6 kV

Izolatie galvanica SELV
Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W
1) Tensiune CC
Dimensiuni si greutate
Lungime 237,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 227,0 mm
Latime 69.00 mm
inaltime 37.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 1,5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 90 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 90 mm
Greutate produs 1150,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Aluminiu
Material corp Aluminiu
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+60 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Iluminat de urgenta: Semn EL
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil automat
Protectie la supraincarcare Reversibil automat
Protectie la scurtcircuit Reversibil automat
Protectie la sarcina nula Da
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I
Tip de conectare, partea de iesire Cabluri
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; EAC; ENEC 10; RCM; VDE; VDE-EMC
Standarde Conform EN 61347-2-13; Conform EN 61547; Conform EN 55015; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 61000-3-3; Conform EN 61347-1; Conform EN 62493
Clasa de protectie I
Tip de protectie IP66/IP67
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Putere in stand-by in retea pentru CLS < 0.50 W
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.361,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-oti-dali-100-220-240-24-1-4-ch-p-100-00-w-220-240-v-ip66-dimabil