Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OT SLIM 100/220-240/24, 110,00 W, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Installation in cold and hot environments Very stable output power High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection Independent installation possible Zone de utilizare Facades, public squares, cruise ships Signage Suitable for indoor and outdoor installations Caracteristici produs Type of protection: IP20 Wide operating temperature range: -20…+50 °C Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t c) DATE ELECTRICE
Putere nominala 110,00 W
Putere nominala de iesire 100 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 24,2 V
CA tensiune de intrare 195.5…276 V
CC tensiune de intrare 176…250 V
U-OUT (tensiune de lucru) 24 V
soc de curent la anclansare 50 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 5 %
Factor de putere ? 0,95
Pierdere de putere a dispozitivului 9.9 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 6
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 10
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 10
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Izolatie galvanica SELV
Dimensiuni si greutate
Lungime 374,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 326.0 mm
Latime 30.00 mm

inaltime 18.50 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75…1.5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.75…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 5,0 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 5,0 mm
Greutate produs 220,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -25…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Protectie la supraincarcare Reversibil automat
Protectie la scurtcircuit Reversibil automat
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu surub
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC; CCC; EAC; RCM; BIS
Standarde Conform IEC 61347-2-13; Conform IEC 62384; Conform EN 55015; Conform IEC 61000-3-2; Conform IEC 61000-3-3
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 339,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-ot-slim-100-220-240-24-110-00-w-220-240-v-ip20