



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OT SLIM 160/220-240/24, 174,00 W, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Installation in cold and hot environments Very stable output power High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection Independent installation possible Zone de utilizare Facades, public squares, cruise ships Signage Suitable for indoor and outdoor installations Caracteristici produs Type of protection: IP20 Wide operating temperature range: -20...+50 °C Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t c) DATE ELECTRICE

Putere nominala 174,00 W

Putere nominala de iesire 160 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 24,2 V

CA tensiune de intrare 195.5...276 V

CC tensiune de intrare 176...250 V

U-OUT (tensiune de lucru) 24 V

soc de curent la anclansare 60 A

Frecventa retea 50/60 Hz

Distorsiune armonica totala < 5 %

Factor de putere ? 0,95

Pierdere de putere a dispozitivului 13.9 W

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 5

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 5

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Izolatie galvanica SELV

Dimensiuni si greutate

Lungime 404,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 356.0 mm

Latime 30.00 mm

inaltime 21.50 mm

Sețiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75...1.5 mm²

Sețiune transversala de cablu, partea de ieseire 0.75...1.5 mm²

Lungimea de pregătire a cablului, partea de intrare 5,0 mm

Lungimea de pregătire a firului, partea de ieseire 5,0 mm

Greutate produs 285,00 g

CULORI și MATERIALE

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale -25...+45 °C

Temperatura maximă în punctul de probă tc 75 °C

Temperatura max. a carcasei în caz de defecțiune 110 °C

Umiditate relativă permisă pe durată funcționării 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durată de viață

Durată de viață ECG 50000 h

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu

Protecție la supraincercare Reversibil automat

Protecție la scurtcircuit Reversibil automat

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasă de protecție I; II

Tip de conectare, partea de ieseire Borna cu șurub

CERTIFICATE și STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC; CCC; EAC; RCM; BIS

Standarde Conform IEC 61347-2-13; Conform IEC 62384; Conform EN 55015; Conform IEC 61000-3-2;

Conform IEC 61000-3-3

Clasă de protecție II

Tip de protecție IP20

Clasă de eficiență energetică None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale prețioase 0 mg

Cantitatea de pământuri rare 0 mg

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Da

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice Lead (7439-92-1)

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 362,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-ot-slim-160-220-240-24-174-00-w-220-240-v-ip20>