



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OT SLIM 30/220-240/24, 35,00 W, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Installation in cold and hot environments Very stable output power High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection Independent installation possible Zone de utilizare Facades, public squares, cruise ships Signage Suitable for indoor and outdoor installations Caracteristici produs Type of protection: IP20 Wide operating temperature range: -20...+50 °C Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t c) DATE ELECTRICE

Putere nominala 35,00 W

Putere nominala de iesire 30 W

Tensiune nominala 220...240 V

Tensiune nominala de iesire 24,2 V

CA tensiune de intrare 195.5...276 V

CC tensiune de intrare 176...250 V

U-OUT (tensiune de lucru) 24 V

soc de curent la anclansare 30 A

Frecventa retea 50/60 Hz

Distorsiune armonica totala < 5 %

Factor de putere ? 0,95

Pierdere de putere a dispozitivului 4,9 W

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 15

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 23

Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 22

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV

Izolatie galvanica SELV

Dimensiuni si greutate

Lungime 270,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 222,0 mm

Latime 30.00 mm

inaltime 17.50 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.75...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.75...1.5 mm²

Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 5,0 mm

Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 5,0 mm

Greutate produs 120,00 g

CULORI sI MATERIALE

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -25...+45 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Protectie la supraincarcare Reversibil automat

Protectie la scurtcircuit Reversibil automat

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II

Tip de conectare, partea de iesire Borna cu surub

CERTIFICATE sI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; CB; ENEC; CCC; EAC; RCM; BIS

Standarde Conform IEC 61347-2-13; Conform IEC 62384; Conform EN 55015; Conform IEC 61000-3-2;

Conform IEC 61000-3-3

Clasa de protectie II

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 156,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-ot-slim-30-220-240-24-35-00-w-220-240-v-ip20>