




LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY -CSW/P2/50/P, IP67

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 24 V

Curent nominal 5000 mA

Dimensiuni si greutate

Lungime 102,4 mm

Lungimea cablului 50 mm

Latime 15.0 mm

inaltime 7.0 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5 mm²

Greutate produs 7,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Transparent

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+55 °C

CERTIFICATE si STANDARDE

Tip de protectie IP67

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 61,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-csw-p2-50-p-ip67>