



**LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE PANAN DISK SQ 12 W CCT BK, 750 LM,
6500 K, IP20, 105°, NEGRU**

Beneficii produs Baza de buna calitate Functie ceas, incarcare rapida USB (18 W) Comutator cu buton, cu reglare continua a intensitatii luminoase Zone de utilizare Utilizari in spatii interioare Zone de locuit Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 20.000 h Disponibil cu temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K Dimensiune tactila redusa, incarcator c.a. inclus, comutator rotativ, cap reglabil Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie.

DATE ELECTRICE

Putere nominala 12,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 81,000 mA

Clasa de protectie II

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 700 ... 750 lm

Eficacitate luminoasa 55 lm/W

Temperatura culorii 2700...6500 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

Unghiul fasciculului 105 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 134,00 mm

inaltime 501,00 mm

Latime 152,00 mm

Greutate produs 560,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Negru

Culoarea carcasei Negru

Material corp Acrilonitril butadien stiren (ABS)

Material de acoperire Polistiren (PS)

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -10...+40 °C

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de diminuare a intensitatii luminoase PWM

Mediu de utilizare nu este cazul

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 20000 h 1)

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

CERTIFICATE si STANDARDE

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 103,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-panan-disk-sq-12-w-cct-bk-750-lm-6500-k-ip20-105deg-negru>