



LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE CEILING PAVO ROUND ? 38 CM 24 W
6500 K IP20, 1680 LM, 120°

Beneficii produs Raport excelent pret/performanta Garantie 3 ani Usor de instalat Gata de instalare Materiale de inalta calitate si durabile Zone de utilizare Utilizari in spatii interioare Dormitoare, camere de studiu Coridoare, zone de intrare, case de scari, camere de zi, subsoluri Caracteristici produs inalta eficacitate luminoasa: pana la 110 lm/W Capac opal din PMMA Garantie 3 ani Durata de viata: pana la 30.000 h Disponibil cu temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K Echipamente / Accesorii Accesorii complete pentru montare si racordare incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 24,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 165,000 mA

soc de curent la anclansare 1 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 3500 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 52

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 48

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 77

Factor de putere ? ?0,5

Distorsiune armonica totala < 130 %

Clasa de protectie I

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 1680 lm

Flux luminos total al surselor de lumina continute 2640 lm
 Eficacitate luminoasa 70 lm/W
 Temperatura culorii 6500 K
 Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
 Indice de redare a culorilor Ra ?80
 Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
 Parametru licarire (Pst LM)
 Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
 Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
 Unghiul fasciculului 120 °
 Dimensiuni si greutate
 inaltime 74,00 mm
 Greutate produs 610,00 g
MATERIALE SI CULORI
 Culoare produs Alb
 Culoarea carcasi Alb
 Material corp Metal
 Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)
 Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
 Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE SI MONTARE
 Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
 Interval de temperatura la depozitare -35...+70 °C
 Tipul racordului Borna, tripolara
 Tip de protectie IP20/IP20
 Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
 Tip de montare Aparent
 Mediu de utilizare Interior
 Cu sursa de lumina Da
 Sursa de lumina inlocuibila Nu
 Durata de viata
 Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h 1)
 Numar de cicluri de comutare 20000
 1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
ILUMINAT DE URGENTA
 Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE SI STANDARDE
 Standarde CE; EAC; UKCA
 Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
 Protectie la lovirea cu mingea Nu
 Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU
 Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
 Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
 Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
 Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
 Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
 Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
 1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
 Pret: 106,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-ceiling-pavo-round-38-cm-24-w->

6500-k-ip20-1680-lm-120deg