



LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE PANAN DISK FOLD 6,5 W CCT, 255 LM, 6500 K, IP20

Beneficii produs Baza de buna calitate Functie ceas, incarcare rapida USB (18 W) Comutator cu buton, cu reglare continua a intensitatii luminoase Zone de utilizare Utilizari in spatii interioare Zone de locuit Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 20.000 h Disponibil cu temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K Dimensiune tactila redusa, incarcator c.a. inclus, comutator rotativ, cap reglabil Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie.

DATE ELECTRICE

Putere nominala 6,50 W

Tensiune nominala 200...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 60,000 mA

Clasa de protectie II

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 210 ... 255 lm

Eficacitate luminoasa 40 lm/W

Temperatura culorii 3000...6500 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

Dimensiuni si greutate

Lungime 180,00 mm

inaltime 307,00 mm

Latime 365,00 mm

Greutate produs 590,00 g

MATERIALE și CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Aluminiu/Acrilonitril butadien stiren (ABS)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

APLICARE și MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -10...+40 °C

Tip de protecție IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Da

Tip de diminuare a intensității luminoase PWM

Mediu de utilizare nu este cazul

Sursa de lumină înlocuibilă Nu

Durata de viață

Durata de viață L70/B50 la 25 °C 20000 h 1)

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

CERTIFICATE și STANDARDE

Modul LED înlocuibil Nu se poate înlocui

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Da

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice Lead (7439-92-1)

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 130,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-panan-disk-fold-6-5-w-cct-255-lm-6500-k-ip20>