



LEDVANCE LENTIL? LEDVANCE FLOODLIGHT LENS SENSOR 30 W 840 WHITE, IP65, ALB

Beneficii produs Produs durabil datorita garantiei de 3 ani si duratei de viata de 30.000 de ore Difuzor tip lentila care reduce efectul de stralucire Suport indoit pentru montare usoara Ajustare usoara a razei de actiune a senzorului, detectarii luminii naturale si timpului de mentinere Zone de utilizare Gradini si alte zone exterioare Ateliere, garaje, spatii de depozitare exterioare acoperite Utilizare in spatii exterioare (IP65) Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 30.000 h Garantie 3 ani Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Difuzor tip lentila Senzor reglabil cu functii: timp, lux, zona Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 30,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 135,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 94

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 94

Factor de putere ? > 0,9

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 3300 lm

Eficacitate luminoasa 110 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm

Parametru licarire (Pst LM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 110 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 165,00 mm

inaltime 55,00 mm

Latime 177,00 mm

Greutate produs 360,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Aluminum

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Tipul racordului capat

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK04

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Mediu de utilizare Exterior

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 20000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

Senzor

Tip de senzor PIR

Tehnologie cu senzor Infrarosu pasiv (PIR)

Unghi de detectie al senzorului 120 °

Timp de comutare controlat cu senzor 8 s...10 min

Interval de detectie pentru senzorul de miscare 8-10 m

Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 5...2000 lx

CERTIFICATE si STANDARDE

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 91,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lentila-ledvance-floodlight-lens-sensor-30-w-840-white->

