



LEDVANCE LENTIL? LEDVANCE FLOODLIGHT LENS SENSOR 10 W 840 DARK GREY, IP65, GRI ÎNCHIS

Beneficii produs Produs durabil datorita garantiei de 3 ani si duratei de viata de 30.000 de ore Difuzor tip lentila care reduce efectul de stralucire Suport indoit pentru montare usoara Ajustare usoara a razei de actiune a senzorului, detectarii luminii naturale si timpului de mentinere Zone de utilizare Gradini si alte zone exterioare Ateliere, garaje, spatii de depozitare exterioare acoperite Utilizare in spatii exterioare (IP65) Caracteristici produs Design modern Durata de viata: pana la 30.000 h Garantie 3 ani Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K Difuzor tip lentila Senzor reglabil cu functii: timp, lux, zona Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 10,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 45,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 121

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 155

Factor de putere ? > 0,9

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 1100 lm

Eficacitate luminoasa 110 lm/W

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcn
Parametru licarire (Pst LM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 110 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 127,00 mm
inaltime 55,00 mm
Latime 154,00 mm
Greutate produs 225,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Gri inchis
Culoarea carcasei Gri inchis
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Tipul racordului capat
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK04
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 20000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
Senzor
Tip de senzor PIR
Tehnologie cu senzor Infrarosu pasiv (PIR)
Unghi de detectie al senzorului 120 °
Timp de comutare controlat cu senzor 8 s...10 min
Interval de detectie pentru senzorul de miscare 8-10 m
Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 5...2000 lx
CERTIFICATE si STANDARDE
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANȚELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 72,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lentila-ledvance-floodlight-lens-sensor-10-w-840-dark-grey->

