



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) SPC.T CL 15 W 230 V E14, 60 LM,
2700 K, DIMABIL**

Zone de utilizare Cuptoare de uz casnic Caracteristici produs Temperatura ambianta: pana la 300 °C
Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE
Putere nominala 15 W
Putere constructie 15.00 W
Tensiune nominala 230 V
Curent nominal 65 mA
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Frecventa retea 50/60 Hz
Factor de putere ? 1,00
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 60 lm
Eficacitate luminoasa 4 lm/W
Temperatura culorii 2700 K
Indice de redare a culorilor Ra 100
Culoare lumina 1027
Date tehnice referitoare la lumina
Timp de amorsare < 0.5 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 54.00 mm
Lungime cu soclul fara pini/conectare 55.00 mm
Diametru 17,0 mm
Greutate produs 5,9 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20...+300 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 300 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 1000 h
Numar de cicluri de comutare 1000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) E14
Fara mercur Da
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 15.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP50
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) IBT/C-15-230-E14-17
Referinta comanda SPECIAL. CL 15W
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0 W
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 54,00 mm
inaltime 17,0 mm
Latime 17,0 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.4168
Coordonata y a cromaticitatii 0.4970
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714465
Numarul modelului AC35389,AC35389
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 20,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-spc-t-cl-15-w-230-v-e14-60-lm-2700-k-dimabil>