Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH, 80,00 W, 220-240 V, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Power supply and control of white, Tunable White, Tunable Warm White, Dim to Warm Power supply and control of RGB and RGBW LED modules Driver with integrated CASAMBI lighting control system Slim form factor for installation in light boxes Zone de utilizare Suitable for indoor installations Shops and hospitality: retail, hotels, restaurants Museums, residential buildings Caracteristici produs 80 W/24 V LED driver, 1–4 channels Power metering on the app interface Lighting wireless Bluetooth Mesh network, up to 127 devices Different light profiles to customize the application 2 KHz PWM control unit DATE ELECTRICE
Putere nominala 80,00 W
Putere nominala de iesire 80 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 24 V
CA tensiune de intrare 198…264 V
CC tensiune de intrare 176…276 V
U-OUT (tensiune de lucru) 24,2 V
soc de curent la anclansare 48 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 5 %
Factor de putere ? 0,98
Eficienta ECG 93 %
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 7
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 11
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 17
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Izolatie galvanica SELV
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W

Dimensiuni si greutate
Lungime 346,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 303 mm
Latime 32.00 mm
inaltime 22.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5…2,5 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.2…1.5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 6,0 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 5,0 mm
Greutate produs 191,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Da
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Bluetooth CASAMBI
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0.4…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil
Protectie la supraincarcare Reversibil
Protectie la scurtcircuit Reversibil
Protectie la sarcina nula Da
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I; II
Tip de conectare, partea de iesire Borna cu surub
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare VDE; RCM; EAC
Standarde CE; ENEC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Putere in stand-by in retea pentru CLS < 0.50 W
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente

masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.066,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-oti-ble-80-220-240-24-1-4-ch-80-00-w-220-240-v-ip20-dimabil