Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR P 500 W 220-240V 215V P, 2330 MA, IP66

Beneficii produs Conexiune simpla si rapida datorita functiei de blocare prin rasucire Eficienta luminoasa a benzilor LED si flux luminos sporite in combinatie cu driverul LED Nivel redus de palpaire a luminii datorita driverului LED DR P 500 W 220-240 V 215V P Se potriveste perfect cu benzile flexibile LED de 230 V CA Instalare rapida si simpla Nivel bun al eficientei si al fiabilitatii Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Industrie si santiere de constructii Birouri, puncte de desfacere pentru vanzarea cu amanuntul si sali de conferinte Iluminat arhitectural Iluminare decorativa Caracteristici produs Disponibil in 500 W Cabluri precablate pentru conexiune la retea si banda led Tensiune de alimentare: 220…240 V Frecventa de functionare: 50/60 Hz Protectie la temperatura excesiva, protectie la scurtcircuit in circuitul de iesire, protectie la supratensiune in circuitul de iesire Durata de viata: pana la 50.000 h (la temperatura maxima Ta) Tip de protectie: IP66 Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Nu deschideti carcasa. Deconectati reteaua inainte de instalare. Thermal protection type: Circuit protection. Non-isolating control gear between input and output. DATE ELECTRICE
Putere nominala 500,00 W
Putere nominala de iesire 500 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 215 V
CA tensiune de intrare 198…264 V
U-OUT (tensiune de lucru) 215 V
Tip de curent CA/CC
Curent nominal 2330 mA
Curent nominal de iesire 2330.000 mA
Curent de ondulatie la iesire (100 Hz) 8 %
Frecventa retea 50/60 Hz
Factor de putere ? > 0,90
Eficienta ECG 94 %

Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 3
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 8
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Dimensiuni si greutate
Lungime 510,00 mm
Latime 60.00 mm
inaltime 38.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1.0 mm²
Greutate produs 900,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Plastic
Material corp Plastic
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Nu se poate diminua intensitatea luminoasa
Protectie impotriva supraincalzirii Da
Protectie la scurtcircuit Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP66
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 288,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-p-500-w-220-240v-215v-p-2330-ma-ip66