




**LEDVANCE BEC LED LEDVANCE (OSRAM) VINTAGE 1906 GLOBE 200 16 FILAMENT
DIM 4,8 W 818 SMOKE E27, 150 LM, 1800 K, 320°, DIMABIL**

Beneficii produs Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Lumina instantanee 100 %, fara timp de incalzire Se poate monta cu usurinta in locul becurilor obisnuite Lampi cu tehnologie inovatoare LED „filament subtire” Filament subtire spirala cu $\varnothing 0,6\text{mm}$ Drept, lung subtire - latimea filamentului: minim 0,7mm Zone de utilizare Perfect pentru instalatii decorative Utilizari casnice Iluminare generala Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Lampi LED pentru tensiune de linie Lampa realizata din sticla Durata de viata pana la 15.000 h Unghiul fasciculului: pana la 360° Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Calitate buna a luminii; indice de redare a culorilor $R_a : \geq 80$; cromaticitate constanta Se poate utiliza direct ca si corp de iluminat Filament mai subtire, efect decorativ superior Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE

Putere nominala 4,8 W

Putere constructie 4.80 W

Tensiune nominala 220...240 V

Mod de functionare CA retea

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 16 W

Curent nominal 26 mA

Tip de curent AC

soc de curent la anclansare 0,08 A

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Frecventa retea 50/60 Hz

Nr. max. lampa la disjuncteur 10 A (B) 307

Nr. max. lampa la disjuncteur 16 A (B) 492

Factor de putere $\gamma > 0,50$

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 150 lm

Flux luminos util nominal 90° 150 lm

Eficacitate luminoasa 31 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93
Culoare lumina (denumire) Alb cald reconfortant
Temperatura culorii 1800 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Culoare lumina 818
Abatere standard a asocierii culorilor ± 6 sdcm
LLMF nominal la 6.000 h 0.80
Parametru licarire (Pst LM) ± 1
Parametru efect stroboscop (SVM) $\pm 0,4$
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 320 °
Timp de incalzire (60 %) < 0.50 s
Timp de amorsare < 0.5 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 295.00 mm
Diametru 200,00 mm
Diametru maxim 200 mm
Greutate produs 300,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 47,2 °C

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 15000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.93

Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h ≥ 0.90

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E27

Continut de mercur 0.0 mg

Fara mercur Da

Design / versiune Transparent

Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)

1) Verificati compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensitatii luminoase la ledvance.com/compatibility

CERTIFICATE SI STANDARDE

Tip de protectie IP20

Standarde CE; UKCA; EAC

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

Referinta comanda 1906LGL200D4,8W

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata LED

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Putere in stand by 0 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS not applicable
Putere echivalenta declarata Da
Lungime 295,00 mm
inaltime 200.00 mm
Latime 200.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0,552
Coordonata y a cromaticitatii 0,408
R9 Indice de redare a culorilor 1
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0,9
Factor de defazaj ?0,50
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEc 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 215,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-led-ledvance-osram-vintage-1906-globe-200-16-filament-dim-4-8-w-818-smoke-e27-150-lm-1800-k-320deg-dimabil>