



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) SPC.T FR 40 W 230V E14, 300 LM,
2600 K, 360°, DIMABIL**

Zone de utilizare Cuptoare de uz casnic Caracteristici produs Temperatura ambianta: pana la 300 °C
Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE

Putere nominala 40 W

Putere constructie 40.00 W

Tensiune nominala 230 V

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 300 lm

Eficacitate luminoasa 7 lm/W

Temperatura culorii 2600 K

Indice de redare a culorilor Ra 99

Culoare lumina 926

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 360 °

Timp de amorsare < 0.5 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 58.00 mm

Diametru 29,00 mm

Greutate produs 10,75 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale ? 300 °C

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 1000 h

Numar de cicluri de comutare 1000

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E14
Fara mercur Da
Design / versiune Mat
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 40.00 kWh/1000h
Standarde CE; EAC
CATEGORIZaRI IN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda SPC.T OVEN FR 4
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0 W
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 58,00 mm
inaltime 29.00 mm
Latime 29.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.496
Coordonata y a cromaticitatii 0.416
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 1744197
Numarul modelului AC55499,AC55499
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 16,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-spc-t-fr-40-w-230v-e14-300-lm-2600-k-360deg-dimabil>