



LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY AC-CSW P2 100 P, IP66

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Zone de utilizare
Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Caracteristici produs
Conectare sigura si profesionala a doua benzi LED Lungime cablu de conectare: 100 mm (intre conectori)

Tip de protectie: IP66 DATE ELECTRICE

Tip de curent CA/CC

Dimensiuni si greutate

Lungime 188,0 mm

Latime 22.0 mm

inaltime 13 mm

Greutate produs 46,00 g

CULORI si MATERIALE

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la functionare -20...+45 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0...93 %

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Disponibil din septembrie 2024

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent
de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente
masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie
circulara)

Pret: 27,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-ac-csw-p2-100-p-ip66>