



**LEDVANCE BEC LED LEDVANCE (OSRAM) VINTAGE 1906 GLOBE 100 FILAMENT O
LAMP DIM 4 W 818 SMOKE E27, 110 LM, 1800 K, 330°, DIMABIL**

Beneficii produs Lampi cu tehnologie inovatoare „filament” LED Lumina instantanee 100 %, fara timp de incalzire Tip de protectie: IP20, Ideal pentru utilizare in interior Zone de utilizare Perfect pentru instalatii decorative Utilizari casnice Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase (cu numeroase variatoare de lumina comune, a se vedea si www.osram-lamps.com/dim) Lumina placuta: Culoare confortabila a luminii alb cald Durata de viata: pana la 25.000 h Unghi de rotatie al capului corpului de iluminat: 180° Se poate utiliza direct ca si corp de iluminat Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE

Putere nominala 4 W

Putere constructie 4.00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Mod de functionare CA retea

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 12 W

Curent nominal 24 mA

Tip de curent AC

soc de curent la anclansare 0.024 A

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Frecventa retea 50/60 Hz

Nr. max. lampa la disjuncteur 10 A (B) 333

Nr. max. lampa la disjuncteur 16 A (B) 533

Distorsiune armonica totala < 110 %

Factor de putere ? ? 0,70

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 110 lm

Eficacitate luminoasa 27 lm/W

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.96

Culoare lumina (denumire) Alb cald reconfortant

Temperatura culorii 1800 K

Indice de redare a culorilor Ra 80

Culoare lumina 818

Abatere standard a asocierii culorilor ± 6 sdcm

Parametru licarire (Pst LM) ≤ 1

Parametru efect stroboscop (SVM) ≤ 0.4

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 330 °

Timp de incalzire (60 %) 0.50 s

Timp de amorsare 0.5 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 189.00 mm

Diametru 100,00 mm

Diametru maxim 100 mm

Greutate produs 121,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -25...+40 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 25000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.96

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E27

Continut de mercur 0.0 mg

Fara mercur Da

Design / versiune Fumuriu transparent

Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)

1) Verificati compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensitatii luminoase la ledvance.com/compatibility

CERTIFICATE SI STANDARDE

Consum de energie 4.00 kWh/1000h

Tip de protectie IP20

Standarde CE; UKCA

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

Referinta comanda 1906LG100D12 4W

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata LED

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu

Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu

Protectie antireflexie Nu

Putere in stand by 0 W

Putere echivalenta declarata Da

Lungime 189,00 mm

inaltime 100.00 mm

Latime 100.00 mm

Coordonata x a cromaticitatii 0.5499

Coordonata y a cromaticitatii 0.4050

R9 Indice de redare a culorilor 1

Correspondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

Factor de supravietuire 0.9

Factor de defazaj ?0.8

Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 83,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-led-ledvance-osram-vintage-1906-globe-100-filament-o-lamp-dim-4-w-818-smoke-e27-110-lm-1800-k-330deg-dimabil>