Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED DECORATIV LEDVANCE (OSRAM) 1906 LED FLAME STICK 1 W 818 FROSTED E27, 20 LM, 1800 K, IP20, 300°, MAT

Beneficii produs Experimentati o ambianta de neegalat cu miscarea noastra realista si dinamica a flacarii Bucurati-va de senzatia focului fara niciun risc, caldura sau flacara deschisa Culoarea calda si bogata a semineului creeaza instantaneu o atmosfera confortabila si linistita Zone de utilizare Ambianta interioara: corp de iluminat decorativ, dormitoare si camere de zi Medii festive: baruri, decoratiuni pentru petreceri, afise sezoniere (ex: Halloween, sarbatori) si evenimente speciale precum nunti, aniversari Oriunde doriti sa aduceti scenele cu lumanari sau semineu Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Doua moduri de iluminare: flacara dinamica si lumina constanta normala Folositi intrerupatorul standard de perete pentru a comuta modul Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE
Putere nominala 1 W
Putere constructie 1.00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Mod de functionare CA retea
Curent nominal 12 mA
Tip de curent AC
soc de curent la anclansare 6 A
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Frecventa retea 50/60 Hz
Nr. max. lampa la disjunctor 10 A (B) 93
Nr. max. lampa la disjunctor 16 A (B) 111
Distorsiune armonica totala 231 %
Factor de putere ? 0,30
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 20 lm
Eficacitate luminoasa 20 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93

Culoare lumina (denumire) Alb cald reconfortant
Temperatura culorii 1800 K
Indice de redare a culorilor Ra 80
Culoare lumina 818
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) 1
Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 300 °
Timp de amorsare 1.0 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 110.00 mm
Diametru 45,00 mm
Diametru maxim 45 mm
Greutate produs 25,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 55 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 15000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.93
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) E27
Continut de mercur 0.0 mg
Fara mercur Da
Design / versiune Mat
Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.
Functie adaugata 2 moduri controlate de intrerupatorul de perete: Mod 1: flacara care palpaie; Mod 2: constant
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
CERTIFICATE sI STANDARDE
Consum de energie 1.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP20
Standarde CE; EAC; UKCA
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda LED1906STICK FL
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata LED
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu

Putere in stand by 0 W
Putere in stand-by in retea pentru CLS 0 W
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 110,00 mm
inaltime 45.00 mm
Latime 45.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.552
Coordonata y a cromaticitatii 0.408
R9 Indice de redare a culorilor 1
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0.9
Factor de defazaj 0.5
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 48,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-decorativ-ledvance-osram-1906-led-flame-stick-1-w-818-frosted-e27-20-lm-1800-k-ip20-300deg-mat