



**LEDVANCE BEC HALOGEN LEDVANCE (OSRAM) SPC.T FR 25 W 230 V E14, 140 LM, 2700 K, DIMABIL**

Zone de utilizare Cuptoare de uz casnic Caracteristici produs Temperatura ambianta: pana la 300 °C  
Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE

Putere nominala 25 W

Putere constructie 25.00 W

Tensiune nominala 230 V

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 140 lm

Eficacitate luminoasa 5 lm/W

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.70

Temperatura culorii 2700 K

Indice de redare a culorilor Ra 99

Culoare lumina 927

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 57.00 mm

Lungime cu soclul fara pini/conectare 57.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 45,0 mm

Diametru 26,0 mm

Greutate produs 7,6 g

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 1000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E14

Fara mercur Da  
Design / versiune Mat  
Capacitati  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da  
CERTIFICATE SI STANDARDE  
Clasa de eficienta energetica G  
Consum de energie 25.00 kWh/1000h  
CATEGORIZaRI IN FUNCtIE DE tARa  
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) IBT/F-25-230-E14-26  
Referinta comanda SPC.T26/57 FR 2  
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015  
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER  
Non-directionala sau directionala NDLS  
Retea sau non-retea MLS  
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E14  
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu  
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE\_VALUE  
Putere in stand by 0.00 W  
Putere in stand-by in retea pentru CLS 0 W  
Putere echivalenta declarata Nu  
Lungime 55,00 mm  
inaltime 26,0 mm  
Latime 26,0 mm  
Coordonata x a cromaticitatii 0.487  
Coordonata y a cromaticitatii 0.416  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714464  
Numarul modelului AC35398,AC35398  
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU  
Cantitatea de metale pretioase 0 mg  
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request  
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice  
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)  
Pret: 10,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-halogen-ledvance-osram-spc-t-fr-25-w-230-v-e14-140-lm-2700-k-dimabil>