Image not found or type



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H50

Beneficii produs Gata de montare datorita colturilor magnetice preasamblate Bara transversala pentru stabilitate superioara Varianta H50 cu design subtire se potriveste panourilor cu o inaltime totala de 38 mm (panou + driver) Zone de utilizare Variante H75 potrivite pentru toate panourile LEDVANCE Variante H50 compatibile doar cu LEDVANCE Biolux Panel si Panel Protect Caracteristici produs Cadru din aluminiu extrudat Cadre de montare disponibile cu inaltimea de 75 mm (H75) sau de 50 mm (H50) Disponibil in culoarea alb (ca RAL9003) sau negru (ca RAL9005) Dimensiuni si greutate
Lungime 625 mm
inaltime 50,00 mm
Latime 625 mm
Greutate produs 1225,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminiu
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon
Sursa de lumina inlocuibila Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 296,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-panel-625-surface-mount-kit-h50