

LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH, 210,00 W, 230-240 V, IP66, DIMABIL

Beneficii produs Long lasting and high reliability From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power Suitable for installation under sunlight IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off Zone de utilizare Public squares and architecture lighting Suitable for indoor and outdoor SELV installations Suitable for use in luminaires of protection class I Caracteristici produs 1 to 4 DALI addressable channels LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels AstroDim functionality Dimming range: 0/0, 1…100 % Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE) Inrush current limiter circuit DATE ELECTRICE
Putere nominala 210,00 W
Putere nominala de iesire 210 W 1)
Tensiune nominala 230…240 V
Tensiune nominala de iesire 24,7 V 2)
CA tensiune de intrare 198…264 V
CC tensiune de intrare 176…276 V 3)
U-OUT (tensiune de lucru) 24,7 V
soc de curent la anclansare 3,7 A
Frecventa retea 50/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 5 %
Factor de putere ? > 0,95
Eficienta ECG 93 %
Pierdere de putere a dispozitivului 18,4 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 7
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 11
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 17
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 8 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 6 kV

Izolatie galvanica SELV
Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W
1) Detectarea defectarii lampii: sarcina minima pe canal care nu declanseaza detectare de circuit deschis este 30 W
2) Tensiune CC
3) cu siguranta fuzibila externa
Dimensiuni si greutate
Lungime 330,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 320,0 mm
Latime 69.00 mm
inaltime 37.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 1,5 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 90 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 90 mm
Greutate produs 1415,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Aluminiu
Material corp Aluminiu
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+60 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 85 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Interfata de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0…100 %
Protectie impotriva supraincalzirii Reversibil automat
Protectie la supraincarcare Reversibil automat
Protectie la scurtcircuit Reversibil automat
Protectie la sarcina nula Da
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I
Tip de conectare, partea de iesire Cabluri
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare BIS; CCC; CE; EAC; ENEC 10; RCM; VDE; VDE-EMC
Standarde Conform EN 61347-2-13; Conform EN 61547; Conform EN 55015; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 61000-3-3; Conform EN 61347-1; Conform EN 62493
Clasa de protectie I
Tip de protectie IP66/IP67
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Putere in stand-by in retea pentru CLS < 0.50 W
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.555,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-oti-dali-210-220-240-24-1-4-ch-210-00-w-230-240-v-ip66-dimabil