



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS V -1500/865/5, 60,00 W, 6180 LM, 6500 K, IP00, DIMABIL

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile
Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede
datorita benzii autoadezive Flexibilitate maxima datorita gamei mari de accesorii Racordare simpla datorita
cablurilor integrate pe ambele parti Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare
decorativa Zone de locuit private Caracteristici produs Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica
unitate care se poate decupa: 100 mm Durata de functionare (L70/B50): pana la 30.000 h la Tc max.: 75°C
Flux luminos: 1500 lm/m Indice de redare a culorilor R a : > 80 Gama larga de temperaturi de culoare: de la
alb cald la lumina naturala rece Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare
potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim Echipamente / Accesorii Conectori, profile si capace
disponibile pentru mai multe optiuni de montare DATE ELECTRICE

Putere nominala 60,00 W

Putere constructie 60.00 W

Putere nominala pe metru 13,2 W

Tensiune nominala 24 V

Gama tensiunii de intrare 23...25 V

Tip de curent CC

Curent nominal 2500 mA

DATE FOTOMETRICE

Eficacitate luminoasa 113 lm/W 1)

Flux luminos 6180 lm

Flux luminos pe metru 1490 lm 1)

Temperatura culorii 6500 K

Indice de redare a culorilor Ra > 80

LED culoare lumina Alb rece

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm

1) Valoare bazata pe primul metru al produsului

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 120 °

Unghi nominal al fasciculului (jumătate din valoarea de varf) 120.00 °

LED MODULE INFORMATION

Numar de LEDURI pe metru 70

Numar de LEDURI pe modul 350

Numar de LEDURI pe unitatea cea mai mica 7

Dimensiuni si greutate

Lungime 5000,00 mm

Lungime – unitatea cea mai mica 100 mm

Lungimea cablului 500.000

Latime 8.00 mm

inaltime 1.50 mm

Precablat Da

Sectiune transversala conductor 0,5 mm²

Distanța dintre diode LED 14,29 mm

Distanța scurta Nu

Greutate produs 78,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+55 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Durata de viata

Durata nominala de viata a lampii 30000 h

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)

Cea mai mica raza de curbura 30,0 mm

Autoadeziv Da

1) Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si

www.ledvance.com/dim

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; TUV

Clasa de protectie III

Tip de protectie IP00

Clasa energetica a sursei de lumina continute F

Rezistenta la vapori de sare conform IEC 60068-2-52 Nu

Rezistenta la UV conform IEC 60068-2-5 Nu

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 190,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-v-1500-865-5-60-00-w-6180-lm->

