Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS V -1000/840/5/IP66, 40,00 W, 3960 LM, 4000 K, DIMABIL

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede datorita benzii autoadezive Flexibilitate maxima datorita gamei mari de accesorii Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Potrivit pentru utilizare in conditii de umezeala datorita tipului de protectie ridicat Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Iluminare decorativa Zone de locuit private Caracteristici produs Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 100 mm Durata de functionare (L70/B50): pana la 30.000 h la Tc max.: 75°C Flux luminos: 1000 lm/m Indice de redare a culorilor R a : > 80 Gama larga de temperaturi de culoare: de la alb cald la lumina naturala rece Tip de protectie: IP66 Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim Rezistenta UV (conform IEC 60068-2-5) Rezistenta la vapori de sare (conform IEC 60068-2-52) Echipamente / Accesorii Conectori, profile si capace disponibile pentru mai multe optiuni de montare Capacele terminale trebuie comandate separat DATE ELECTRICE
Putere nominala 40,00 W
Putere constructie 40.00 W
Putere nominala pe metru 9 W
Tensiune nominala 24 V
Gama tensiunii de intrare 23…25 V
Tip de curent CC
Curent nominal 1667 mA
DATE FOTOMETRICE
Eficacitate luminoasa 108 lm/W 1)
Flux luminos 3960 lm
Flux luminos pe metru 970 lm 1)
Temperatura culorii 4000 K
Indice de redare a culorilor Ra > 80

LED culoare lumina Lumina naturala
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala
Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm
1) Valoare bazata pe primul metru al produsului
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 120 °
Unghi nominal al fasciculului (jumatate din valoarea de varf) 120.00 °
LED MODULE INFORMATION
Numar de LEDURI pe metru 70
Numar de LEDURI pe modul 350
Numar de LEDURI pe unitatea cea mai mica 7
Dimensiuni si greutate
Lungime 5000,00 mm
Lungime – unitatea cea mai mica 100 mm
Lungimea cablului 500.000
Latime 10.00 mm
inaltime 4.10 mm
Precablat Da
Sectiune transversala conductor 0,5 mm^2
Distanta dintre diode LED 14,29 mm
Distanta scurta Nu
Greutate produs 275,00 g
CULORI sI MATERIALE
Material de acoperire Silicon
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C
Durata de viata
Durata nominala de viata a lampii 30000 h
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Cea mai mica raza de curbura 30,0 mm
Autoadeziv Da
1) Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; TUV
Clasa de protectie III
Tip de protectie IP66
Clasa energetica a sursei de lumina continute F
Rezistenta la vapori de sare conform IEC 60068-2-52 Da
Rezistenta la UV conform IEC 60068-2-5 Da
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 196,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-v-1000-840-5-ip66-40-00-w-3960-lm-4000-k-dimabil