



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE (OSRAM) LISOEV 330 SQ
19 W 830 840 SF FLAT, 16,0 W, 2660 LM, 3000/4000 K, IP20, 120°

Beneficii produs LED-uri de 3000 K si 4000 K integrate Utilizare in interior cu eficienta luminoasa ridicata de pana la 140 lm/W inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Conexiune electrica fara instrumente cu conectori la stechere Lumina foarte omogena cu un usor efect de iluminat din spate Pregatit pentru integrarea SURFACE FLAT SENSOR Garantie 5 ani Zone de utilizare Adekvat pentru SURFACE FLAT 19 W/27 W Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Carcasa din policarbonat (PC), difuzor computer Durata de functionare (L80/ B10): 100,000 h (la 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (la 25 °C) Rezistenta la impact: IK08 Test bazat pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12: 850 °C Se utilizeaza numai in spatii interioare, nu este destinat utilizarii in spatii exterioare Echipamente / Accesorii Cablu de conectare pentru instalare directa integrat Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 16,0 W

Tensiune nominala 30...40 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 450 mA

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2660 lm

Eficacitate luminoasa 140 lm/W

Temperatura culorii 3000 K / 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdcm

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 120 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 330,00 mm

inaltime 53,00 mm

Latime 330,00 mm

Greutate produs 1038,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Policarbonat (PC)

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Mediu de utilizare nu este cazul

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 10000 h

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 50000 h

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adaugata EVERLOOP; MULTI SELECT

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel puțin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel puțin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 298,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-osram-lisoev-330-sq-19-w-830-840-sf-flat-16-0-w-2660-lm-3000-4000-k-ip20-120deg>