Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE (OSRAM) LISOEV 330 SQ 19 W 830 840 SF FLAT, 16,0 W, 2660 LM, 3000/4000 K, IP20, 120°

Beneficii produs LED-uri de 3000 K si 4000 K integrate Utilizare in interior cu eficienta luminoasa ridicata de pana la 140 lm/W inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Conexiune electrica fara instrumente cu conectori la stechere Lumina foarte omogena cu un usor efect de iluminat din spate Pregatit pentru integrarea SURFACE FLAT SENSOR Garantie 5 ani Zone de utilizare Adecvat pentru SURFACE FLAT 19 W/27 W Caracteristici produs Tip de protectie: IP20 Carcasa din policarbonat (PC), difuzor computer Durata de functionare (L80/ B10): 100,000 h (la 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (la 25 °C) Rezistenta la impact: IK08 Test bazat pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12: 850 °C Se utilizeaza numai in spatii interioare, nu este destinat utilizarii in spatii exterioare Echipamente / Accesorii Cablu de conectare pentru instalare directa integrat Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 16,0 W
Tensiune nominala 30…40 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 450 mA
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2660 lm
Eficacitate luminoasa 140 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 330,00 mm
inaltime 53,00 mm

Latime 330,00 mm
Greutate produs 1038,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Policarbonat (PC)
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare nu este cazul
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 10000 h
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 50000 h
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata EVERLOOP; MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 306,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-osram-lisoev-330-sq-19-w-830-840-sf-flat-16-0-w-2660-lm-3000-4000-k-ip20-120deg