Image not found or type

LEDVANCE LAMPADAR LED LEDVANCE (OSRAM) FLOOR HOME OFFICE 43 W 840 WT CH PLUG, 5600 LM, 4000 K, IP20, 60°X35°, ALB, DIMABIL

Beneficii produs Design functional LEDVANCE SCALE Grad inalt de uniformitate a luminii si nivel redus al reflexiei, datorita dispozitivului de difuzie Economie de energie Usor de instalat Plug-and-Play datorita prizei UE sau CH Garantie 5 ani Zone de utilizare Birouri la domiciliu Caracteristici produs Carcasa din aluminiu Corpuri de iluminat autonome cu lumina directa (25 %) si indirecta (75 %) Lumina directa/indirecta controlata simultan Durata de functionare (L70/ B50): 60.000 h (la 25 °C) Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 43,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 55,000 mA
soc de curent la anclansare 49 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 304 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 28
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 30
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 46
Factor de putere ? 0,95
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 5600 lm 1)
Eficacitate luminoasa 130 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 60 ° x 35 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) ? 23
1) Flux luminos direct 1850 lm / Flux luminos indirect 3750 lm
Dimensiuni si greutate
Lungime 830,00 mm
inaltime 1950,00 mm
Latime 400,00 mm
Greutate produs 19200,00 g
Lungimea cablului 1500 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+35 °C
Tipul racordului Tip de priza J (CH)
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Push-DIM
Tip de montare Vertical
Loc de montare Podea
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 60000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h
Numar de cicluri de comutare 50000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 1050 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 4.871,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampadar-led-ledvance-osram-floor-home-office-43-w-840-wt-ch-plug-5600-lm-4000-k-ip20-60degx35deg-alb-dimabil