Image not found or type



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE ECO AREA SPD 150 W 830 IP66 GY, 18750 LM, 3000 K, 150°X85°, GRI

Beneficii produs Design functional si minimalist Costuri mici de intretinere si exploatare datorita duratei lungi de viata a LED-ului Garantie 5 ani Zone de utilizare Iluminat stradal Strazi Parcari Iluminat zonal Caracteristici produs Distributie asimetrica a luminii pentru diferite zone de aplicare Carcasa rezistenta din aluminiu turnat sub presiune Montare cu intrare laterala pentru stalpi de 48...60 mm Protectie la supratensiune tranzitorie: 10 kV (L/N-PE) Driver integrat de mare tensiune, potrivit pentru 100 - 240V AC Cablu preinstalat, flexibil de 0,5 m (H05RN-F), infasurat 3 sarme simple de 1,0 mm² Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 150,00 W
Tensiune nominala 100…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 750 mA
Timp soc de curent la anclansare T h50 1400 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 4
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 5
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 8
Factor de putere ? > 0,95
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 18750 lm
Eficacitate luminoasa 125 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 150 ° x 85 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 653,00 mm
inaltime 91,00 mm
Latime 274,00 mm
Greutate produs 4400,00 g
Lungimea cablului 500 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 7015
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -30…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -35…+70 °C
Tipul racordului Cablu, 3 poli
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Intrare laterala
Loc de montare Pol
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 35000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; EAC; ENEC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1),2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(3147-75-9)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.229,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-eco-area-spd-150-w-830-ip66-gy-18750-lm-3000-k-150degx85deg-gri