Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS P -2000/927/5, 78,00 W, 8420 LM, 2700 K, IP00, DIMABIL

Beneficii produs Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor LED lungi si flexibile Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Montare usoara pe numeroase suprafete netede datorita benzii autoadezive Flexibilitate maxima datorita gamei mari de accesorii Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Industrie Birouri, puncte de desfacere pentru vanzarea cu amanuntul si sali de conferinte Iluminat arhitectural Iluminat decorativ Caracteristici produs Banda LED flexibila si decupabila Cea mai mica unitate care se poate decupa: 55,56 mm Durata de functionare (L70/B50): pana la 50.000 h la Tc max.: 80°C Flux luminos: 2000 lm/m Indice foarte bun de redare a culorilor R a : > 90 Consistenta initiala a culorii: < 3 SDCM Gama larga de temperaturi de culoare: de la alb cald la lumina naturala rece Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim DATE ELECTRICE
Putere nominala 78,00 W
Putere constructie 78.00 W
Putere nominala pe metru 15,6 W
Tensiune nominala 24 V
Gama tensiunii de intrare 23…25 V
Tip de curent CC
Curent nominal 3250 mA
DATE FOTOMETRICE
Eficacitate luminoasa 118 lm/W
Flux luminos 8420 lm
Flux luminos pe metru 1840 lm
Temperatura culorii 2700 K
Indice de redare a culorilor Ra > 90
LED culoare lumina Alb cald
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Abatere standard a asocierii culorilor ‹3 sdcm

Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 120 °
Unghi nominal al fasciculului (jumatate din valoarea de varf) 120.00 °
LED MODULE INFORMATION
Numar de LEDURI pe metru 144
Numar de LEDURI pe modul 720
Numar de LEDURI pe unitatea cea mai mica 8
Dimensiuni si greutate
Lungime 5000,00 mm
Lungime – unitatea cea mai mica 55.56 mm
Lungimea cablului 500.000
Latime 8.00 mm
inaltime 1.50 mm
Precablat Da
Sectiune transversala conductor 0,5 mm²
Distanta dintre diode LED 6.94 mm
Distanta scurta Da
Greutate produs 95,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Durata de viata
Durata nominala de viata a lampii 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Loc de montare Toate suprafetele
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Cea mai mica raza de curbura 30,0 mm
Autoadeziv Da
1) Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE; TUV; ENEC
Clasa de protectie III
Tip de protectie IP00
Clasa energetica a sursei de lumina continute E
Rezistenta la vapori de sare conform IEC 60068-2-52 Nu
Rezistenta la UV conform IEC 60068-2-5 Nu
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 475,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-p-2000-927-5-78-00-w-8420-lm-2700-k-ip00-dimabil