



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM) EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR, 3,0 W, IP20

Beneficii produs Transforma panourile si corpurile downlight selectate in corpuri de iluminat de urgenta Cu control integrat al senzorului de temperatura al bateriei Unitatea de conversie de urgenta reduce complexitatea stocarii produselor de iluminat de urgenta Sistem de tip plug-and-play permite instalarea usoara Testare usoara a corpurilor de iluminat cu functia de iluminare de urgenta datorita functiei de testare automata integrata Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h Zone de utilizare Cladiri care necesita functionare de pana la 3 ore a iluminatului de emergenta Caracteristici produs Unitate de conversie de urgenta autonoma cu o singura baterie Test automat de functionare a iluminatului de urgenta Tehnologia bateriei: LiFePO4 Montare plafon incastat Echipamente / Accesorii LED de control inclus cu un suport pentru instalare incastata Recomandari privind siguranta Trebuie asigurata conformitatea corpului de iluminat convertit cu toate cerintele legale si obligatorii relevante in materie de siguranta si alte cerinte si standarde tehnice, precum EN 60598-1 si EN 60598-2-22, in timpul si dupa instalarea unitatii de conversie de urgenta. Totodata, se recomanda conformitatea cu ICEL 1004:2018. Corpul de iluminat transformat trebuie sa fie marcat cu o noua placuta cu date. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Clasa de protectie II

Dimensiuni si greutate

Lungime 292,00 mm

inaltime 41,00 mm

Latime 81,00 mm

Greutate produs 352,00 g

MATERIALE si CULORI

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE și MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale +5...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare +5...+35 °C

Tipul racordului Fara surub

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare incastat

Loc de montare Plafon

Sursa de lumina inlocuibilă Nu

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

Tensiunea nominală a bateriei 3,2 V

Capacitate nominală a bateriei 4500 mAh

Timp de incarcare a bateriei 24 h

ILUMINAT DE URGENTă

Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut

Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat

Putere in mod de functionare mentinuta 3,0 W

Putere in mod de functionare regim urgenta 3,0 W

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h

Comutator de proba integrat Nu

CERTIFICATE și STANDARDE

Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 391,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-em-conversion-box-temperature-sensor-3-0-w-ip20>