



**LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL UNIV DA D300 V 22 W ML 83040 WT,
3000 LM, 3000/4000 K, IP44, 110°, ALB**

Beneficii produs Solutia pentru o renovare convenabila: montare universala in decupajele existente in tavan Foarte versatil datorita CCT si treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) Driver extern DALI-2 inclus pentru setari flexibile ale fluxului luminos prin intermediul intrerupatorului de pozitie de pe dispozitiv Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 140 lm/W Distributie foarte omogena a luminii Alte variante disponibile cu pornire/oprire si senzor Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente compacte Zone de receptie, foaiere, coridoare, zone comune Caracteristici produs Functie cu mai multe culori: 3000 K si 4000 K Functia Multi Lumen: 2 trepte selectabile de flux luminos Decupaje multiple: arcuri de montare reglabile pentru decupaje in tavan de la 65 mm pana la 260 mm Disponibil in doua dimensiuni: diametru 200 mm si 300 mm Consecventa ridicata a culorii: < 4 SDCM Tip de protectie: IP44 (partea cu incaperea) Potrivit pentru cablaj de trecere Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Inele de acoperire suplimentare disponibile separat in forma rotunda si in diferite culori Banda de siguranta pentru corpul de iluminat, inclusa Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 22 W / 15 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 0/50/60 Hz

Curent nominal 98 mA

soc de curent la anclansare 39.2 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 7.44 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 19

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncto C10 A 15

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 24

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 15 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 3000 lm / 2850 lm / 2100 lm / 2020 lm

Eficacitate luminoasa 135 lm/W / 130 lm/W / 140 lm/W

Temperatura culorii 3000 K / 4000 K

Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuata (Kelvin) 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra > 80

Abatere standard a asocierii culorilor < 4 sdcm

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 110 °

Atribute ajustabile

Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa

22 W 3000 K 2850 lm 130 lm/W

22 W 4000 K 3000 lm 135 lm/W

15 W 3000 K 2020 lm 135 lm/W

15 W 4000 K 2100 lm 140 lm/W

Dimensiuni si greutate

Diametru 290,00 mm

inaltime 22,00 mm

Greutate produs 835,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub

Tip de protectie IP44/IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI

Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)

Tip de montare incastat

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Diametru de montare 65...260 mm

Adancime de montare 22,0 mm

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 40000 h

Numar de cicluri de comutare 25000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 500mA / 350 mA

ECG - Curent de undulatie la iesire < 10 %

ECG - Lungime 105.00 mm

ECG - Latime 45.00 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25 mm

Dispozitiv de control recomandat DR DALI-P-30 220-240 700

ILUMINAT DE URGENTA

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; ENEC; UKCA; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00068-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcie adaugata MULTI SELECT; VIVARES

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), Triphenyl Phosphate (115-86-6)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 428,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-univ-da-d300-v-22-w-ml-83040-wt-3000-lm-3000-4000-k-ip44-110deg-alb>