



LEDVANCE CARCAS? LEDVANCE DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Precablat pentru instalarea usoara a TUBULUI LED T8
EXTERNAL SYSTEM Instalare fara scule Carcasa robusta Solutie sustenabila datorita surselor de lumina
interschimbabile Garantie 5 ani Zone de utilizare Parcari, depozite, zone de productie Instalatii a caror
intensitate luminoasa poate fi diminuata Parcari si pasaje subterane Garaje Caracteristici produs Carcasa de
corp de iluminat, disponibila pentru 1 sau 2 tuburi LED T8 Driverul EXTERNAL SYSTEM cu posibilitate
de diminuare a intensitatii luminoase este instalat deja Potrivit pentru TUB LED LEDVANCE T8
EXTERNAL SYSTEM Interfata DALI 2.0 pentru integrarea sistemului de gestionare a luminii Siguranta
electrica integrata Tip de protectie: IP65 Echipamente / Accesorii Kit de cablu de trecere disponibil Cleme
din otel inoxidabil si garnitura M20 de etansare a cablului incluse Referinte / Linkuri Pentru Garantie,
consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 0/50/60 Hz

Clasa de protectie I

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Parametru licarire (Pst LM) < 1

Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4

Dimensiuni si greutate

Lungime 1280,00 mm

inaltime 70,00 mm

Latime 65,00 mm

Greutate produs 966,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Gri

Culoarea carcasei Gri

Numar RAL RAL 7040

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara suruburi, 5 poli (L, N, PE, DA+, DA-)

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2

Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Cu sursa de lumina Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Denumire suport G13

1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud

DISPOZITIV DE CONTROL

ECG - Curent de ondulate la iesire ? 5 %

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; TUV Rheinland; EAC; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Cand este utilizat in aplicatii foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesara o membrana speciala pentru a asigura durata de viata

Functie adaugata VIVARES

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 452,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/carcasa-ledvance-dp-housing-dali-1200-p-1xlamp-ip65>