Image not found or type



LEDVANCE CARCAS? LEDVANCE DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Precablat pentru instalarea usoara a TUBULUI LED T8 EXTERNAL SYSTEM Instalare fara scule Carcasa robusta Solutie sustenabila datorita surselor de lumina interschimbabile Garantie 5 ani Zone de utilizare Parcari, depozite, zone de productie Instalatii a caror intensitate luminoasa poate fi diminuata Parcari si pasaje subterane Garaje Caracteristici produs Carcasa de corp de iluminat, disponibila pentru 1 sau 2 tuburi LED T8 Driverul EXTERNAL SYSTEM cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase este instalat deja Potrivit pentru TUB LED LEDVANCE T8 EXTERNAL SYSTEM Interfata DALI 2.0 pentru integrarea sistemului de gestionare a luminii Siguranta electrica integrata Tip de protectie: IP65 Echipamente / Accesorii Kit de cablu de trecere disponibil Cleme din otel inoxidabil si garnitura M20 de etansare a cablului incluse Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Dimensiuni si greutate
Lungime 1280,00 mm
inaltime 70,00 mm
Latime 95,00 mm
Greutate produs 1200,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri

Numar RAL RAL 7040
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara suruburi, 5 poli (L, N, PE, DA+, DA-)
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Denumire suport G13
1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
DISPOZITIV DE CONTROL
ECG - Curent de ondulatie la iesire ? 5 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; TUV Rheinland; EAC; UKCA
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Cand este utilizat in aplicatii foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesara o membrana speciala pentru a asigura durata de viata
Functie adaugata VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 518,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/carcasa-ledvance-dp-housing-dali-1200-p-2xlamp-ip65