



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) NAV-E 68 W E27, 5400 LM, 2000 K

Beneficii produs Nu este nevoie de nicio modificare la componentele corpului de iluminat existent Zone de utilizare Strazi Iluminat exterior Instalatii industriale Corpuri de iluminat care utilizeaza lampi cu vapori de mercur HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W Potrivit pentru utilizarea in corpuri de iluminat deschise si cu carcasa Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Recomandari privind siguranta Dispozitivul de control trebuie sa fie adecvat pentru curentul de functionare mai mare al becurilor NAV® Plug-in. Temperatura maxima admisibila a infasurarii, asa cum se defineste in specificatiile VDE si IEC, nu trebuie depasita. Daca aveti indoieli, adresati-va producatorului corpului de iluminat sau al dispozitivului de control. Nu va uitati la sursa de lumina de functionare: Corpul de iluminat ar trebui sa fie pozitionat astfel incat sa nu se astepte sa va priviti prelungit in corpul de iluminat la o distanta mai aproape de 4 m. Deconectati reseaua inainte de instalare. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. A se proteja de apa pulverizata. DATE ELECTRICE

Putere nominala 68 W

Putere constructie 70.00 W

Tensiune nominala 102 V

Tensiune de aprindere 0.198 kVp

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) fara aprinzator

Curent nominal 850 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 8 µF

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 5400 lm

Eficacitate luminoasa 77 lm/W

Temperatura culorii 2000 K

Indice de redare a culorilor Ra ?25

Culoare lumina 220

LLMF nominal la 2.000 h 0.92

LLMF nominal la 4.000 h 0.88

LLMF nominal la 6.000 h 0.85
LLMF nominal la 8.000 h 0.84
LLMF nominal la 12.000 h 0.83
LLMF nominal la 16.000 h 0.80
LLMF nominal la 20.000 h 0.75
Protectie la UV Nu
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 155.00 mm
Diametru 71 mm
Greutate produs 50,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Temperatura maxima permisa a becului exterior 400 °C
Temperatura maxima permisa la marginea soclului 210 °C
Durata de viata
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.98
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.98
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.97
Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.96
Factor nominal de functionare a lampii la 12.000 h 0.90
Factor nominal de functionare a lampii la 16.000 0.80
Factor nominal de functionare a lampii la 20.000 h 0.50
Durata de viata B10 12000 h
Durata de viata B5 9000 h
Durata de viata B50 20000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) E27
Continut de mercur 14.7 mg
Design / versiune Acoperit
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Pozitie de ardere Orice
Corp de iluminat inclus necesar Nu
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 70.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) SEQ-68-H/I/S-E27-71/152
Referinta comanda NAV-E 68W E27
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata HPS
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare SECOND
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 155,00 mm
inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0,535

Coordonata y a cromaticitatii 0,420

Correspondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 546568

Numarul modelului AC34360,AC34360

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 64,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-nav-e-68-w-e27-5400-lm-2000-k>