



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FL MAX POWER SUPPLY P 1200 W WAL, IP67

Beneficii produs Nivel ridicat de luminozitate si durabilitate Cablare rapida si usoara, datorita deschiderii fara scule a carcasei Logistica optimizata a produselor, capetele de corpuri de iluminat si sursele de alimentare pot fi comandate separat, in ambalaje individuale Garantie 5 ani Zone de utilizare Utilizare in spatii exterioare (IP66) Iluminatul unor suprafete mari Unitati sportive Zone de constructie Caracteristici produs Sursa de alimentare electrica pentru capete de corp de iluminat Floodlight Max Instalare comuna sau separata cu corp de iluminat Floodlight Max cu distanta de pana la 40 m Garnituri PG M20 si M25 pentru alimentarea cablurilor de retea Cablare a modului LED prin intermediul unui conector rapid preinstalat cu eliberare rapida Nivel ridicat de protectie la supratensiune tranzitorie: pana la 10 kV (L/N-PE si L-N) Echipamente / Accesorii Cabluri prelungitoare si kit de montare pentru instalarea pe stalp a sursei de alimentare in curs de pregatire Recomandari privind siguranta Capetele de corpuri de iluminat Floodlight Max trebuie sa functioneze numai cu surse de alimentare originale Floodlight Max, asa cum se descrie in manualul de utilizare. Daca se utilizeaza un singur punct de fixare pentru corpurile de iluminat instalate la o inaltime > 3 m, din motive de siguranta este nevoie de o fixare secundara a corpului de iluminat si a suportului (de exemplu, un cablu de retinere. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Nu va uitati la sursa de lumina de functionare: Corpul de iluminat ar trebui sa fie pozitionat astfel incat sa nu se astepte sa va priviti prelungit in corpul de iluminat la o distanta mai aproape de 4 m. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 1200,00 W

Tensiune nominala 200...277 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 5200 mA

soc de curent la anclansare 180 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 1200 µs

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 2

Factor de putere ? 0,95

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie I

DATE FOTOMETRICE

Intensitate luminoasa -

Parametru licarire (Pst LM) -

Parametru efect stroboscop (SVM) -

Dimensiuni si greutate

Lungime 270,00 mm

inaltime 166,00 mm

Latime 447,00 mm

Greutate produs 12600,00 g

MATERIALE si CULORI

Material de acoperire Aluminiu

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -30...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+70 °C

Tip de protectie IP67

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Loc de montare Perete; Pol; Podea

Cu sursa de lumina Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Numar de cicluri de comutare 100000

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 6320 mA

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Da

EPD LEDV-00007-V01.01-EN

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 2.883,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-fl-max-power-supply-p-1200-w-wal-ip67>