



LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY PFM -CSW-P2-50-COB, IP00

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare fara scule Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 24 V

Curent nominal 2,5 A

Dimensiuni si greutate

Lungime 182,5 mm

Lungimea cablului 150 mm

Latime 10 mm

inaltime 4.0 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0,5 mm²

Greutate produs 3,15 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Transparent

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -30...+85 °C

Interval de temperatura la functionare -30...+85 °C

CERTIFICATE si STANDARDE

Tip de protectie IP00

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent
de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie
circulara)

Pret: 22,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-pfm-csw-p2-50-cob-ip00>