



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) DALI SENSORS -8 IR CI, -40X5 IR CI, -24 IR CM, -21 IR CM, IP20

Beneficii produs Instalare simpla pe plafon cu cleme cu arc Cleva de cablu integrata Zone de utilizare
Compatibil cu SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM, SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM Caracteristici produs Permite montarea aparenta sau incastrata in tavan Montare aparenta: clasa de protectie IP54 Integrare in plafon: clasa de protectie IP20
Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems
Dimensiuni si greutate
Lungime 68,00 mm
Latime 68.00 mm
inaltime 44.00 mm
Greutate produs 80,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de instalare Montaj aparent
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare CE
Clasa de protectie II
Tip de protectie IP20
Clasa de eficienta energetica None
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 89,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-dali-sensors-8-ir-ci-40x5-ir-ci-24-ir-cm-21-ir-cm-ip20>