Image not found or type



LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL CMFT ZB D250 P 42 W 93040 OP WT, 5000 LM, 3000 K, IP44, 100°, ALB, DIMABIL, CRI >90

Beneficii produs Corp de iluminat potrivit pentru DIRECT EASY/VIVARES Zigbee si alte sisteme de gestionare a luminii Zigbee 3.0 Servicii extinse, cum ar fi monitorizarea energiei si intretinerea de la distanta, posibile cu versiunile Zigbee Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 120 lm/W Foarte versatil datorita functiilor de selectare multipla Indice ridicat de redare a culorii CRI >90 Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Cablare de trecere posibila prin accesoriu suplimentar pentru caseta de conectori. Tip de protectie: IP44 Instalare usoara cu racordare rapida Alte variante cu driver DALI-2, driver Zigbee sau kit de emergenta Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastrate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinte Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Corp de iluminat IoT-ready cu tehnologie Zigbee 3.0 Corpuri de iluminat din aluminiu cu 4 decupaje diferite si difuzor opal Distributie foarte omogena a luminii Functie multicolora Culoare de iluminare constanta ?3 SDCM Durata de functionare (L80/ B10): 70.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Cadru cu montare aparenta disponibil ca accesoriu separat Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Dispozitiv extern de control inclus Potrivit pentru utilizarea cu unitate separata de conversie de urgenta Inele interschimbabile gri si negre disponibile ca accesoriu separat Inelele de extensie sunt disponibile ca accesoriu separat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 42,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Curent nominal 189,000 mA
soc de curent la anclansare 26.4 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 189 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 14
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 12
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 19
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 15 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 5000 lm / 4600 lm
Eficacitate luminoasa 120 lm/W / 110 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 90
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 100 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
42W 3000K 4600lm 110lm/W
42W 4000K 5000lm 120lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 265,00 mm
inaltime 60,00 mm
Greutate produs 800,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3-POLI (L, N, PE)
Tip de protectie IP44/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase ZIGBEE
Pregatit pentru IoT Support of Zigbee Data Clusters: 0x0302 (Luminaire Asset Management), 0x0702 (Smart Energy: Metering), 0x0B04 (Electrical Measurement) 1)
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 250 mm
Adancime de montare 60 mm
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu

1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 70000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 40000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 1050 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 10 %
ECG - Lungime 178 mm
ECG - Latime 45 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25 mm
ILUMINAT DE URGENta
Tipul de iluminat de urgenta (EL) Driver certificat EL (functionare 0Hz / DC) pentru functionare centrala cu baterie inclusa
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
Putere in mod de functionare regim urgenta 3 W
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 379 lm
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; TUV
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT; VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 613,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-cmft-zb-d250-p-42-w-93040-op-wt-5000-lm-3000-k-ip44-100deg-alb-dimabil-cri-90