Image not found or type



LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL UNIV DA D200 V 18 W ML 83040 WT, 2350 LM, 3000/4000 K, IP44, 110°, ALB

Beneficii produs Solutia pentru o renovare convenabila: montare universala in decupajele existente in tavan Foarte versatil datorita CCT si treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) Driver extern DALI-2 inclus pentru setari flexibile ale fluxului luminos prin intermediul intrerupatorului de pozitie de pe dispozitiv Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 140 lm/W Distributie foarte omogena a luminii Alte variante disponibile cu pornire/oprire si senzor Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente compacte Zone de receptie, foaiere, coridoare, zone comune Caracteristici produs Functie cu mai multe culori: 3000 K si 4000 K Functia Multi Lumen: 2 trepte selectabile de flux luminos Decupaje multiple: arcuri de montare reglabile pentru decupaje in tavan de la 65 mm pana la 260 mm Disponibil in doua dimensiuni: diametru 200 mm si 300 mm Consecventa ridicata a culorii: < 4 SDCM Tip de protectie: IP44 (partea cu incaperea) Potrivit pentru cablaj de trecere Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Inele de acoperire suplimentare disponibile separat in forma rotunda si in diferite culori Banda de siguranta pentru corpul de iluminat, inclusa Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 18 W / 9 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Curent nominal 84 mA
soc de curent la anclansare 33 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 13.8 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 22
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 18
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 29

Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 30 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2350 lm / 2250 lm / 1200 lm / 1150 lm
Eficacitate luminoasa 130 lm/W / 125 lm/W / 135 lm/W
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuta (Kelvin) 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 4 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 110 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
18 W 3000 K 2250 lm 125 lm/W
18 W 4000 K 2350 lm 130 lm/W
9 W 3000 K 1150 lm 130 lm/W
9 W 4000 K 1200 lm 135 lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 217,00 mm
inaltime 22,00 mm
Greutate produs 555,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP44/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 65…185 mm
Adancime de montare 22,0 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de

monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 40000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 400mA / 200 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 10 %
ECG - Lungime 105.00 mm
ECG - Latime 45.00 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25 mm
Dispozitiv de control recomandat DR DALI-P-30 220-240 700
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; ENEC; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00068-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT; VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), Tripnehyl Phosphate (115-86-6)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 374,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-univ-da-d200-v-18-w-ml-83040-wt-2350-lm-3000-4000-k-ip44-110deg-alb