



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP FLEX EL 1200 P 34 W
ML 865 IP66, 5600 LM, 6500 K, 120°**

Beneficii produs Integrarea unitara a corpurilor de iluminat cu functie de iluminat de emergenta in iluminatul general Cablare usoara datorita mecanismului de actionare pre-cablat si bateriei incluse pentru functia de iluminat de emergenta Testare simpla a corpurilor de iluminat cu functie de iluminat de emergenta datorita functiei de testare automata integrate Vizualizare practica a rezultatelor testului automat cu ajutorul unui LED de control inclus Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h Lumina distribuita uniform in conditii normale de functionare Zone de utilizare Iluminat de emergenta al cailor de evacuare Iluminat antipanica Cladiri care necesita functionare de pana la 3 ore a iluminatului de emergenta Unitati industriale si de depozitare Ateliere, linii de asamblare Pasaje, pasaje subterane Cladiri de parcare Parcare subterana Caracteristici produs Eficacitate luminoasa ridicata: pana la 165 lm/W Corp de iluminat potrivit pentru iluminat normal si iluminat de emergenta Adekvat pentru instalatiile de urgenta centrale cu baterii conform EN 60598-2-22 Corpuri de iluminat autonome Flux luminos in modul de functionare de urgenta: 500 lm Functie de iluminat de emergenta: timp de descarcare a bateriei de 3 h Test functional al iluminatului de emergenta: automat (AT) Tehnologia bateriei: LiFePO4 Clasa de protectie: IP66 Rezistenta la impact: IK08 Echipamente / Accesorii Cleme din otel inoxidabil cu suruburi de siguranta incluse Accesorii de fixare incluse (kit de suspendare, kit de protectie antifurt) Corp de iluminat EVERLOOP: actualizari si piese de schimb disponibile Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE

ELECTRICE

Putere nominala 34 W / 31 W / 26 W / 20 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 158mA / 145mA / 126mA / 97 mA

soc de curent la anclansare 20 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 187 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 26

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctoare C10 A 28
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 42
Factor de putere $\gamma > 0,90$
Distorsiune armonica totala $\gamma 25 \%$
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1000 V
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 5600 lm / 5100 lm / 4300 lm / 3100 lm
Eficacitate luminoasa 165 lm/W / 155 lm/W
Temperatura culorii 6500 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra $\gamma 80$
Abatere standard a asocierii culorilor $\gamma 5 \text{ sdc}$
Nivel scazut al lăcării Da
Parametru lăcării (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de sigurană fotobiologică, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120°
Clasificare uniformizată pentru reflexie (UGR) $\gamma 25.4$
Atribute ajustabile
Putere nominală Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasă
34 W 6500 K 5600 lm 165 lm/W
31 W 6500 K 5100 lm 165 lm/W
26 W 6500 K 4300 lm 165 lm/W
20 W 6500 K 3100 lm 155 lm/W
Dimensiuni și greutate
Lungime 1320,00 mm
Înălțime 73,00 mm
Lățime 88,00 mm
Greutate produs 1585,00 g
MATERIALE și CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Număr RAL RAL 7045
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafață emițător de lumină Policarbonat (PC)
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Conținut de mercur 0.0 mg
APLICARE și MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale +5...+35 °C
Interval de temperatură la depozitare +5...+35 °C
Tipul racordului Borna fără șurub, 5 poli
Tip de protecție IP66
Clasa de protecție IK (rezistentă la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Nu
Tip de montare Suspendat/Ăparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Cu sursă de lumină Da
Sursă de lumină înlocuibilă Da
Durată de viață
Durată de viață L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 83000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 225/125 mA

ECG - Curent de ondulație la iesire 5 %

BATERIE

Tip de baterie LiFePO4

Dimensiunea bateriei [GMS] Others

Tensiunea nominala a bateriei 3,2 V

Capacitate nominala a bateriei 6000 mAh

Timp de incarcare a bateriei 24 h

ILUMINAT DE URGENTA

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL (baterie si controler) pentru functionare descentralizata inclusa

Utilizare in zona de urgenta Iluminat antipanica; Iluminat pentru cale de evacuare

Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut

Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat

Putere in mod de functionare regim urgenta 3.2 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 500 lm

Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; UKCA; EAC

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da

Protectie la lovirea cu mingea Nu

Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adaugata EVERLOOP; MULTI SELECT

FIȘA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.014,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-flex-el-1200-p-34-w-ml-865-ip66-5600-lm-6500-k-120deg>