



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT

Zone de utilizare Spatii de birouri deschise Sali de sedinta, depozitare si odihna Sali de clasa Scari
Caracteristici produs Permite montarea aparenta sau incastrata in tavan Recomandari privind siguranta Toate
conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte /
Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems Dimensiuni
si greutate

Lungime 87,00 mm

Latime 87.00 mm

inaltime 45.00 mm

Diametru 75,00 mm

Greutate produs 50,00 g

CULORI SI MATERIALE

Culoare produs Alb

Material corp Policarbonat (PC)

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -40...+70 °C

Interval de temperatura la functionare -40...+70 °C

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de instalare Montaj aparent

CERTIFICATE SI STANDARDE

Clasa de protectie II

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+70 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 18,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-direct-ceiling-mounting-kit>