Image not found or type



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT

Zone de utilizare Spatii de birouri deschise Sali de sedinta, depozitare si odihna Sali de clasa Scari
Caracteristici produs Permite montarea aparenta sau incastrata in tavan Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii actualizate, consultati www.ledvance.com/light-management-systems Dimensiuni si greutate
Lungime 87,00 mm
Latime 87.00 mm
inaltime 45.00 mm
Diametru 75,00 mm
Greutate produs 50,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -40…+70 °C
Interval de temperatura la functionare -40…+70 °C
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de instalare Montaj aparent
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de protectie II
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+70 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 20,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-sensor-direct-ceiling-mounting-kit